

## TECHNISCHES DATENBLATT

UND DU HAST'S DRAUF.

# Butyl-Klebeband

### Beschreibung/ Anwendung

Volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, plastisches und geräuschkämmendes Butyl-Dichtungsband. Es wirkt nicht korrodierend, ist mit den meisten bekannten Werkstoffen verträglich und entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5 sowie KTW-Empfehlung. Klebe- und Abdichtband zur Verklebung von Unterspann-/Unterdeckbahnen und Dampfsperren auf rauen oder unebenen Untergründen wie Mauerwerk, Holz, Putz usw.

### Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert
Material:		Butylkautschuk
Farbe:		grau
Dichte:	DIN EN ISO 1183-1	1,6g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit:		-40°C bis + 100°C (kurzfristig bis +180°C)
Verarbeitungstemperatur:		+5°C bis +30°C
Shore 00 Härte:	DIN EN ISO 868	40
Druckfestigkeit:	DTU 39.4	>0,05 N/mm <sup>2</sup>
Viskosität:	DIN EN ISO 7390	standfest
Festkörpergehalt:	DIN EN ISO 10563	>99%
Zündtemperatur:	DIN 51794	>400°C
Baustoffklasse:	DIN 4102	B2, normalentflammbar
Breite x Stärke:		15 x 1,5 mm/ 20 x 2,0 mm
Rollenlänge: 50m oder 25m		15 x 1,5 mm
Rollenlänge: 18m		20 x 2,0 mm
Rollen/ Karton		15 x 1,5 mm: 18 Rollen; 20 x 2,0: 14 Rollen
Art.-Nummer:		100000 3982/ 100000 3028/ 100000 1163

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

### Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Eine konstante Druckbelastung auf das **Butyl-Klebeband** bewirkt dessen Verformung zwischen den Abdichtungsflächen. Das Zusammenpressen der Dichtflächen gewährleistet die einwandfreie Abdichtung und gleicht vorhandene Unebenheiten der Haftfläche aus. Höhere Verarbeitungstemperaturen erleichtern die Verpressung auf die Endmaße, welche durch entsprechende Abstandshalter sicherzustellen sind.

### Lagerung

**Butyl - Klebeband** ist in seiner Originalverpackung bei ca. 20°C praktisch unbegrenzt lagerfähig. Die Rollen müssen liegend, trocken und staubgeschützt gelagert werden und vor mechanischen Beschädigungen geschützt sein.

#### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	<b>20191115</b>
---	-----------------

